

Leimfarbe (Distemper)

Beschreibung

Ein pudriger, Wasser basierender innenanstrich für Wände, Decken und feinen Stuck. Trocknet zu einer feinen, matten Oberfläche, die die Wände atmen lässt. Ausgezeichnete Deckkraft auf porösen Oberflächen, die jedoch von dem Grad der Verdünnung abhängt. Der Anstrich ist wenn nötig sanft abwischbar. Er ist aber ungeeignet für häufig berührte Flächen oder Bereiche, die der Kondensation ausgesetzt sind.

Oberflächen

Mörtel, Gips Putz, Oberflächen, die zuvor mit Öl oder Kasein basierender Leimfarbe gestrichen wurden. Nicht geeignet für den Gebrauch auf weicher Kalkfarbe. Ungeeignet für den Gebrauch auf nichtdurchlässigen Oberflächen, wie Öl basierende Anstriche oder konventionelle Vinyl basierende Emulsionsfarbe. Kann auf geringfügig feuchte Oberflächen aufgetragen werden, welche anschließend austrocknen können.

Gebinde Größen

5 Liter

Farbstufen

Pastellfarben in BS4800, RAL & Little Greene. Die Farbe wird annähernd dem Originalton entsprechen und kann von Charge zu Charge variieren.

Verteilungsrate

Bis zu 15m² pro Liter pro Anstrich, je nach Porigkeit der vorherigen Oberfläche. Wir empfehlen die Farbe für poröse Oberflächen mit 20% Wasser zu verdünnen. Sehr poröse Oberflächen, so wie neuer Gips, können für den Erstanstrich bis zu 50% Verdünnung erfordern.

Trockenzeit

Handtrocken in 1-2 Stunden. Weitere Schichten können nach einer Trockenzeit über Nacht aufgetragen werden.

Technische Information

Glanzniveau

Matt

Spezifisches Gewicht

1.29-1.35 / L je nach Farbstufe.

Festkörper in Volumen

ca. 25% / L

Trockendichte

15-20 Mikrometer pro Anstrich

Vorbereitung

Oberflächen sollten sauber, trocken und frei von losem und abblätterndem material sowie Schmutz, Fett etc. sein. Bereiche, die mit Schimmelpilzen verunreinigt sind, sollten mit einer 25%igen Lösung haushaltsbleiche behandelt werden. Ist die Wand erheblich aufgeweicht, sollte die Oberfläche zusammen mit dem Schimmelpilz vor dem Streichen entfernt werden.

Anwendung

Vor dem Gebrauch gut durchrühren und mit einem Pinsel oder einer Rolle mit mittlerer Florlänge anbringen. Nicht zu dick auftragen, sondern durch mehrere Anstriche die Deckkraft wie erwünscht aufbauen. Nicht geeignet um kleinere Stellen damit abzudecken.



Leimfarbe (Distemper)

Säuberung

Die Arbeitsmaterialien sollten nach dem Gebrauch mit sauberem Wasser gereinigt werden.

Vorsichtsmaßnahmen

Idealerweise verarbeiten Sie das Produkt innerhalb von 12 Monaten nach dem Kauf. Wenn Sie die Farbe gut verschlossen in einem Frost freien Raum aufbewahren, kann diese aber auch einige Jahre halten. Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn es merklich dünnflüssiger oder übel riechend geworden ist.